# FICHA TÉCNICA
## FONO STEELPRO *ZEN 5* CINTILLO SNR 24dB



## Descripción

La Línea de protectores auditivos Steelpro modelo ZEN 5 diseñado para proteger contra los riesgos diarios por el ruido de manera de evitar pérdidas de audición. Es un protector auditivo de componentes metálicos para mayor protección SNR 24dB duración y de alta resistencia. Adaptable a cualquier tipo de casco certificado a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.

## Certificaciones

EN 352 - 1: 2002 I Registro ISP

## Aplicaciones

-Rescate
-Industria
-Aserrado
-Empacado
-Agroquímicos
-Minería
-Hospitalaria
-Automotriz
-Obra Civil
-Triturado
-Mantención
-Bomberos
-Cementos
-Construcción
-Alimenticia
-Canteras
-Harineras

## Código

201851300671.

## Tabla de Atenuación

| Frecuencia (Hz) Frequency (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenuación Media (dB) Mean Attenuation (dB) | 14,4 | 10,3 | 13,0 | 20,2 | 28,4 | 30,5 | 38,1 | 32,8 |
| Desviación Standard (dB) Standard Deviation (dB) | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 5,7 |
| Protección Asumida (dB) Assumed Protection (dB) | 12,0 | 8,6 | 10,9 | 18,6 | 26,1 | 28,0 | 36,1 | 27,1 |

H= 29 M= 21 L= 14 SNR= 24

## Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de

Este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

## Precauciones

Siempre almacene el producto en su empaque original y lejos de fuentes directas de calor y luz solar.

## Empaque

| | |
|---|---|
| Empaque: | Caja Unidad |
| Color: | Beige |
| Peso unidad: | 277 gr |
| Caja master: | 40 unidades |

## Cuidado y limpieza

1. Al final de cada uso, las almohadillas deben limpiarse con jabón neutro y secarse a temperatura ambiente. Utilice jabones o detergentes que no sean alergénicos o irritantes para el usuario.
2. Para una adecuada desinfección, sostenga la orejera con una mano y aplique alcohol isopropílico o etanol al 70%, con un algodón.
3. Si las orejeras no pueden ser limpiadas, desinfectadas o están dañadas, elimínelas y obtenga unas nuevas.
4. Las orejeras en particular, las almohadillas, se pueden deteriorar con el uso y deben ser examinadas a intervalos frecuentes por posible presencia de grietas y escapes.

FICHA TÉCNICA

FONO STEELPRO ***ZEN 5*** CINTILLO SNR 24dB



## Instrucciones de ajuste



1. Este producto se ajusta antes de entrar en una zona de ruido peligroso. Inspeccione el Producto para asegurarse de que copas, soportes o almohadillas no estén deteriorados o dañados. Si alguna de las partes está dañada o deteriorada, deseche inmediatamente el protector auditivo y reemplácelo por uno nuevo.

2. Retire todo el cabello, aros u otros objetos que puedan afectar el sellado acústico antes de proceder al ajuste de la orejera.

3. Coloque la orejera en la cabeza con la banda en la corona (parte superior) de la cabeza. Es importante que las copas encierran completamente las orejas y que los soportes ejercen una presión igual alrededor de las orejas.

4. Ajuste la altura de las copas para tener buen sello - hacer esto deslizando la copa arriba o hacia abajo mientras sujeta la banda para la cabeza en su sitio.

5. Comprobación del ajuste: cuando los protectores auditivos se utilizan correctamente, su voz sonará sin eco y los sonidos exteriores deben oírse atenuados.