Ficha Técnica

# Spy Pro



## Características










## Tintes

| | |
|---|---|
| Gris AF Ultra | 352451590362 |

## Descripción

Los Anteojos de seguridad **SPY PRO STEELPRO** son fabricados en policarbonato oftálmico, material extremadamente liviano, fuerte y resistente a impactos. Este material protege contra los rayos ultravioleta UV (UVA/UVB).

## Certificación

ANSI Z87.1

**Z87.1 - 2010**

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

### Usos

• Para una correcta protección, coloque el anteojo en su rostro de manera que quede bien ajustado.

• Antes de utilizar sus anteojos, realice una minuciosa inspección, asegurándose que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte de sus anteojos esté dañada.

• En caso de que este articulo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclándolo y ajustando correctamente en las patillas.

### Mantención

• Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

• Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

• Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.

• El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del anteojo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.

• Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.

## Recomendaciones Importantes

• Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

• Este anteojo protege contra impacto.

Los anteojos de seguridad STEELPRO pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones:

• Minería.
• Construcción.
• Forestal.
• Agricultura.
• Industria en general.
• Talleres mecánicos.
• Laboratorios.
• Aserraderos.
• Pintura y decoración.

## Principales Pruebas y Testeos

• Poder de refracción
• Transmisión Luminosa
• Impacto de alta velocidad
• Filtro UV
• Calidad óptica
• Prueba de penetración
• Cobertura Lateral

## Advertencias

• Leer las instrucciones previo a su utilización.
• El no seguir las instrucciones de uso y mantención puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
• Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada

## Nomenclatura Marcaje

Tabla 1(Marcaje Unitario Lente)

| **Fabricante** | **VIC** | **VICSA** |
|---|---|---|
| Norma Utilizada | Z87 | ANSI Z87.1 2010 |
| Resistencia Impacto | + | Prueba alto impacto |
| Filtro Infrarrojo | R1.3 ⟷ R10 | Grados de protección contra radiación infrarroja |
| Filtro UV | U2 ⟷ U6 | Todos nuestros anteojos cumplen nivel máximo U6 |
| Transmisión Filtro Soldadura | W1.3 ⟷ W14 | Este anteojo no cuenta con este filtro |
| Filtro de luz visible | L1.3 ⟷ L10 | Niveles luz visible que se transmite a través del lente |
| Tinte Variable | V | Identifica lentes fotocromáticos |
| Uso Especial | S | Lentes tintados ej: gris, ámbar, etc. |
| Salpicaduras | D3 | Protección contra Salpicaduras. |
| Polvo | D4 | Protección contra Polvo |
| Polvo Fino | D5 | Protección contra Polvo Fino |

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTES

Si necesita más información, dudas, consultas en relación al uso de éste artículo contáctese a: (56-2) 589 4131, email: atencionalcliente@vicsa.cl ó visite el sitio www.vicsa.cl