FICHA TÉCNICA

BUZO DE PROTECCIÓN STEELPRO 7710



Descripción

Buzo de proteccion 7710. • Certificado Registro ISP • Blanco • Confeccionado en tela no tejida recubierta con film microporoso.

Características tecnicas

- El traje de protección steelpro 7710 • Esta elaborado con una tela con film microporoso.
- Propiedades antiestáticas.
- Diseño avanzado para reducir al máximo el ingreso de partículas y salpicaduras de líquidos.
- El cierre unidireccional frontal protegido por un cubrecierre para evitar el ingreso de material contaminante a través del cierre.
- Color blanco. Tiene una capucha compuesta por 3 piezas y elasticada en el contorno. Puños y tobillos elasticados de excelentes terminaciones, a fin de reducir al máximo el ingreso de partículas y salpicaduras de líquidos.

Certificaciones


EN13688: 2013

EN 13034: 2005 + a1: 2009,

EN ISO13982 -1: 2004 + a1/ en1149 - 5 : 2008.

Clase 3; tipo 6 y tipo 5.

Las certificaciones se han realizado para el traje completo.



Código

TALLAJE	CODIGO
Talla S	450250202292
Talla M	450250202293
Talla L	450250202294
Talla XL	450250202295
Talla XXL	450250202296

Especificaciones Adicionales

El Buzo de Protección STEELPRO 7710 tiene las siguientes restricciones :



Aplicaciones

El buzo steelpro 7710 es un buzo de proteccion descartable, adecuado para trabajar en:

- Cementeras.
- Mineria.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Pinturas.

Garantia

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a **contacto@steelprosafety.com**

El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Empaque

Unitario y master box de 25 unidades.

Advertencia

Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo.

Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo.

FICHA TÉCNICA

BUZO DE PROTECCIÓN STEELPRO 7710

TEST		RESULTADO	CLASE
Penetración			
H2SO4 30%		0%	3
NaOH 10%		0%	3
o-Xyleno		0%	3
1-Butanol		0%	3
Repelencia a líquidos			
H2SO4 30%		94,40%	2
NaOH 10%		95,70%	3
o-Xyleno		89,90%	2
1-Butanol		93,90%	2
Resistencia a la abrasión	EN530	< 100 cyclos	1
Resistencia al desgarro trapezoidal	EN ISO 9073-4		
Longuitudinal Transversal		39 N 17 N	1
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	87 N	1
Longuitudinal Transversal		38	
Resistencia a la punción	EN 863	8,7 N	1
Resistencia al agrietamiento por flexión	EN ISO 7854	15.000 ciclos	
Resistencia a la tracción de la costura		> 75N	3
Test spray (tipo 6)		Pasa	PASA
Penetración de aerosoles (Tipo 5)		Ljmn 82/90 <= 30%	PASA
		Ls 8/10 <= 15%	
Decaimiento de carga		S=0	PASA
		T50 = 0.02	
pH Tela		8.7	PASA
pH puños con costura		6.7	PASA







