Ficha Técnica

Bronze



Características



ANTI-RAYADURA
ANTI-SCRATCH



FILTRO UV
UV FILTER



ANTI-EMPAÑANTE
ANTI-FOG

Tintes

- Bronze In/Out Ultra AF **352501140380**

Descripción

Los Anteojos de seguridad **STPX BRONZE** son fabricados en policarbonato oftálmico, material extremadamente liviano, fuerte y resistente a impactos. Este material protege contra los rayos ultravioleta UV (UVA/UVB).

Certificación

ANSI Z87.1

Z87.1 - 2010

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Usos

• Para una correcta protección, coloque el anteojo en su rostro de manera que quede bien ajustado.

• Antes de utilizar sus anteojos, realice una minuciosa inspección, asegurándose que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte de sus anteojos esté dañada.

• En caso de que este articulo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclándolo y ajustando correctamente en las patillas.

Mantención

• Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

• Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

• Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.

• El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del anteojo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.

• Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.

Recomendaciones Importantes

• Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

• Este anteojo protege contra impacto.

Los anteojos de seguridad STPX pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones:

• Minería.
• Construcción.
• Forestal.
• Agricultura.
• Industria en general.
• Talleres mecánicos.
• Laboratorios.
• Aserraderos.
• Pintura y decoración.

Principales Pruebas y Testeos

• Poder de refracción
• Transmisión Luminosa
• Impacto de alta velocidad
• Filtro UV
• Calidad óptica
• Prueba de penetración
• Cobertura Lateral

Advertencias

• Leer las instrucciones previo a su utilización.
• El no seguir las instrucciones de uso y mantención puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
• Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada.

Nomenclatura Marcaje

Tabla 1(Marcaje Unitario Lente)

Fabricante	**VIC**	**VICSA**
Norma Utilizada	Z87	ANSI Z87.1 2010
Resistencia Impacto	+	Prueba alto impacto
Filtro Infrarrojo	R1.3 ⟷ R10	Grados de protección contra radiación infrarroja
Filtro UV	U2 ⟷ U6	Todos nuestros anteojos cumplen nivel máximo U6
Transmisión Filtro Soldadura	W1.3 ⟷ W14	Este anteojo no cuenta con este filtro
Filtro de luz visible	L1.3 ⟷ L10	Niveles luz visible que se transmite a través del lente
Tinte Variable	V	Identifica lentes fotocromáticos
Uso Especial	S	Lentes tintados ej: gris, ámbar, etc.
Salpicaduras	D3	Protección contra Salpicaduras.
Polvo	D4	Protección contra Polvo
Polvo Fino	D5	Protección contra Polvo Fino

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTES

Si necesita más información, dudas, consultas en relación al uso de éste artículo contáctese a: (56-2) 589 4131, email: atencionalcliente@vicsa.cl ó visite el sitio www.vicsa.cl