FICHA TÉCNICA

RESPIRADOR DESCARTABLE STEELPRO R95 F333V



Descripción

Respirador diseñado con el fin de lograr una mayor comodidad al mismo tiempo una efectiva frescura interior al usuario, tanto en su colocación y respiración gracias a su válvula de exhalación. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz; aseguran un excelente sello, adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. El respirador de libre de mantenimiento brinda una efectiva y confortable protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas con presencia en aceite en bajas concentraciones.

Caracteristicas

- Diseño ultraliviano y ergonómico.
- Tela no tejida en Poliuretano - poliéster.
- Válvula de exhalación de aire fresco.
- Hebillas termo-selladas.
- Elástico doble para mejor ajuste.
- Material filtrante de color blanco.

Aplicaciones

- Esmerilado
- Triturado
- Lijado
- Mantención
- Aserrado
- Carpintería
- Empacado
- Cementos
- Construcción
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia
- Canteras
- Hospitalaria
- Soldadura
- Pintura
- Cincelar
- Harineras
- Limpieza
- Faena – Obra Civil

Uso



1 Coloque el respirador sobre su boca y nariz con ajuste metálico hacia arriba.
2 Tire el elástico por detrás de su cabeza.
3 Presione el ajuste metálico para una mayor firmeza y comodidad.

Precauciones

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18 %. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud).
No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con Chorro de arena, en exposición directa

Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

CERTIFICACIONES

- Certificaciones por el Instituto NIOSH - USA Norma 42CFR84.
- Registro ISP

Niveles de protección: R95

Resistente a partículas con presencia aerosoles, humos metálicos y vapores con 95% nivel de eficiencia.

Código

201900960077

Empaque

Caja 10 unidades